



YARAPRAXAIR

COOL Kjølegass

CO₂ til lukkede prosesser





CO₂ til lukkede kjølesystemer

COOL gassen

Kvalitetssikret karbondioksid til anvendelse i kjøleanlegg og andre lukkede kretsprosesser.

Den høye kvaliteten på CO₂, hvor innholdet av vann, ammoniakk og oksygen er begrenset til et minimum, sikrer en problemfri drift.

COOL emballasje

Det anvendes spesialrensede aluminiumsflasker for å sikre mot partikkelforurensing.

Emballasjen er en aluminiumsflaske med dobbelventil. Hver flaske inneholder 15 kg CO₂. Flasken kan med den spesielle ventilen brukes både til trykksetting av anlegget med CO₂ gass - og til fylling av flytende CO₂, på denne måten unngår man risikoen for tørrispropper i anlegget.

Det høye trykket på ca. 50 bar i CO₂ flasken sikrer et jevnt trykk til fylling av gass i systemet, noe som gjør CO₂ flasken ideel til trykksetting etter fylling og service.

Til større anleggsfyllinger kan det leveres 120 kg aluminiumsflaskebatteri med stigerør. Den kompakte oppbyggingen av batteriet gjør det lett å transportere og håndtere.

Til de største anleggene kan Yara Praxair levere kvalitetsikret CO₂ med tankbil.



Tekniske fakta:

Flaskeventil : DIN 477, nr. 6
Flasketrykk: 50 bar ved 15°C
Transportkoder: ADR klasse 2

Varenummer:

15 kg flaske : 502317
120 kg batteri : 502318



120 kg flaskebatteri



15 kg flasker